

## Veilig hijsen van gasflessen

28 augustus 2014

Het hijsen van gasflessen is risicovol. Wanneer een gasfles valt, kan dat grote gevolgen hebben. Het hijsen van gasflessen is alleen mogelijk als er een adequate voorziening aanwezig is waaraan gehesen mag worden. Hijsen aan de beugel is alleen toegestaan als de fabrikant in de gebruiksaanwijzing heeft opgenomen dat de beugel kan fungeren als hijspunt. Op alle andere manieren is het verboden aan de beugel te hijsen; de beugel kan afbreken en het aftappunt kan beschadiging oplopen. Â

Eisen aan het hijsen van gasflessen:

- Gasflessen mogen alleen worden gehesen in een gasflessenkooi;
- De gasfles moet verticaal staan en goed worden vastgezet in de gasflessenkooi;
- Gasflessen mogen niet aangesloten zijn;
- Tijdens het hijsen moet de beschermkap terug op het reduceerventiel gezet worden;
- Gasflessen moeten altijd gesloten zijn (in lege gasflessen kan nog restgas zitten).  
Gasflessenkooi

Een gasflessenkooi is een verantwoord arbeidsmiddel om gasflessen veilig te verplaatsen. Het belangrijkste waar je op moet letten is dat de gasflessenkooi berekend en beproefd is: sterk genoeg, er mogen geen delen vanaf kunnen vallen, de last mag niet kunnen kantelen, de hijs- en hefgereedschappen mogen niet beschadigd worden en mogen de last zelf niet beschadigen. Neem deze zaken op in de RI&E en een instructie. Degene die gaat hijsen of heffen is verplicht deze instructie op te volgen. Â